

フレキシブルチューブ特性一覧

型番	塩ビ色	掲載ページ	原管材質	構造	サイズ	塩ビ物性	使用温度				
KLV	ブラック	03	溶融亜鉛メッキ鋼帯	スクエアロック	#10~104	耐油性 耐候性	-30℃~65℃				
	TG										
	LG										
KPE	ブラック	04		スクエアロック	#10~54	耐油性 耐薬品性	-30℃~65℃				
KV	ブラック	05						インターロック	#10~104	耐候性 耐寒性	-50℃~80℃
	グレー										
KH	ダークグレー	06		インターロック	#10~104	耐熱性	-25℃~120℃				
KD	ブラック	06						スクエアロック	#16~82	耐油性 耐候性	-30℃~65℃
	KLSV										
KSV	ブラック グレー	08						インターロック	#16~104	耐候性 耐寒性 耐薬品性	-50℃~80℃
KF		09	溶融亜鉛メッキ鋼帯	インターロック	#10~104	耐熱性 耐スパッタ性 不燃性	~120℃				
KLW		10	溶融亜鉛メッキ鋼帯+	スクエアロック	#16~54						
				亜鉛メッキ鋼線	インターロック			#10~82			
KFW		10	SUS304鋼帯	スクエアロック	#16~54						
KLS		11		インターロック	#16~104						
KS		11	SUS304鋼帯+	スクエアロック	#16~54						
KLSWS		12		SUS304鋼線	インターロック			#16~82			
KSWS		12	溶融亜鉛メッキ鋼帯+	スクエアロック	#16~54						
KLGS		13		グラスウール+	インターロック			#16~70			
KGS		13	SUS304鋼線					~600℃			

コネクター一覧

型番	ネジタイプ	掲載ページ	材質	サイズ
WPCB	厚鋼 異径	15	亜鉛ダイカスト (電気亜鉛メッキ)	10-16~104
RWPCB	厚鋼			12-16~16
WPCB	薄鋼	16		10-19~75
WPCA90	厚鋼	17		10-16~82
WPCA45	厚鋼			10-19~75
WPCA90	薄鋼	18		10-19~75
WPCA45	薄鋼			10-16~104
WPC	厚鋼 異径	19		10-19~75
	薄鋼			20
WLC	厚鋼	21		10-16~104
	薄鋼		10-19~75	
WLP	厚鋼	22	10-19~75	
	薄鋼		16~82	
WPCBXP	厚鋼	23	19~75	
WPCBP	厚鋼		16~28	
KJW	—	24	12~104	
KJ	—		16~82	
KTH	—	25	16~28	
KAGS	厚鋼		真鍮製(亜鉛メッキ)	16~28
TCWP	—	26	鉄製プレス加工 (亜鉛メッキ)	10~104
TCE	—		12~54	
WA	厚鋼 (1段)	27	亜鉛ダイカスト (電気亜鉛メッキ)	22-16~70-54
WR	—		16-22~42-54	
WBM	M-Gネジ	28	真鍮製 (ニッケルメッキ)	M16~M63
WBP	G-Gネジ		Pg9~Pg29	
FSDS	—	29	鉄製プレス加工 (亜鉛メッキ)	10~70
FSDW	—		10~70	
WJCB	厚鋼	30	樹脂製	10-16~70
WJK	—		16~28	
CP-N	—	9	NBR	16~28

コネクター(ステンレス製)一覧

型番	ネジタイプ	掲載ページ	材質	サイズ
WSCB	厚鋼	31	SUS304 (ロストワックス製)	16~104
	異径			—
薄鋼	19~75			
WSCA90	厚鋼	32		16~54
WSCA45	厚鋼			16~54
WSCC	厚鋼	33		16~104
	薄鋼			19~75
WLS	厚鋼	34		16~82
	薄鋼			19~75
WLSM	厚鋼	35		16~82
WLSA	Mサイズ管		20M~63M	
WLSL	ガス管	36	15A~80A	
WLSL	ライニング管		16L~82L	
KJWS	—	37	16~82	
KJS	—		16~82	
WAS	厚鋼	38	SUS304 (切削)	22-16~70-54
WRS	(1段~3段)		16-22~54-70	
TCSK	—	39	SUS304鋼板 (プレス加工)	16~104
KTHS	厚鋼		SUS304 (切削)	16~28
KCRS	厚鋼	40	SUS304鋼板 (プレス加工)	16~54
SSDS	—		16~70	
SSDW	—	40	SUS304鋼板 (プレス加工)	16~70

耐熱(非防水)用コネクター一覧

型番	ネジタイプ	掲載ページ	材質	サイズ	推奨フレキ
SWPCB	厚鋼	41	亜鉛ダイカスト (電気亜鉛メッキ)	16~82	KF
SWPCC					KLW
WPCB-BR		KFW			
WPCC-BR		KLS			
SWSCB	43	44	SUS304 (ロストワックス製)	16~70	KS
SWSCC					KLSWS
WPCB-BR	14	14	真鍮製 (ニッケルメッキ)	16~70	KSWS
WPCB-BR					KLGS
KHB					KGS

耐圧防爆型フレキシブルフィッティング

型番	掲載ページ	長さ(L1)	サイズ
WEX	45	500	16~82
		700	
		1000	

耐圧防爆型パッキン式コネクタ(付属品)一覧

型番	掲載ページ	材質	サイズ	
KXP	46	真鍮製 (ニッケルメッキ)	16~70	
KXP-W	47		16~28	
KXP-L	48		16~70	
KXP-F	49		16~28	
KXP-C	50		16~70	
KXP-BAD	50		16~28	
KXP-G	51		16~70	
KXP-B	52		16~70	
AD-XP	49		亜鉛ダイカスト (電気亜鉛メッキ)	16
KXP-S	53		SUS304 (切削)	16~70
KXP-WS	54	16~28		
KXP-FS	55	16~28		
ADS-XP	56	16~28		

防液型シールコネクタ(ニポシール)一覧

型番	ネジタイプ	掲載ページ	材質	サイズ
ABS	厚鋼	57	亜鉛ダイカスト (電気亜鉛メッキ)	16~54
	薄鋼			15~19
ABA	厚鋼	58		16~28
	薄鋼			15~19