

コネクタ特性一覧

コネクタ特性一覧

※各コネクタは各種1個より御注文いただけます。

種類	特徴	型番	設定サイズ(呼び)		材 料	表面処理	説 明	掲載ページ	適応KK-TUBE	
			厚鋼	薄鋼					推奨KK-TUBE	
フレキシブルコネクタ	ボックスコネクタ	ストレート亜鉛	W-PCB/KBC	#06-126	#10-75	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとボックス類との接続(異径)	17/19	
		45°アングル亜鉛	W-PCA-45	#10-82	#19-75	亜鉛ダイカスト(真鍮)	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとボックス類との45°接続	21	
		90°アングル亜鉛	W-PCA-90	#10-82	#10-75	亜鉛ダイカスト(真鍮)	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとボックス類との90°接続	22	
		ストレートSUS	W-SCB	#16-82 #104	#19-75	ステンレス	-	KK-TUBEとボックス類との接続	23	KS/KSV/KSWS KLSV/KLS
		リミットスイッチ亜鉛	R-W-PCB	#12-16	-	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとリミットスイッチとの接続	30	
		ケーブル防水亜鉛	W-PCB-XP W-PCB-P	#16-28	-	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとボックス類との防水水抜き接続	31	
		ストレート樹脂	W-JCB	#10-70	-	ナイロン66	-	KK-TUBEとボックス類との防水接続 KK-TUBEとボックス類との接続	37	
	パイプコネクタ	ストレート亜鉛	W-PCC/KCC	#10-126	#10-75	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとパイプ類との接続(異径)	18/19	
		ストレートSUS	W-SCC	#16-82 #104	#19-75	ステンレス	-	KK-TUBEとパイプ類との接続	24	KS/KSV/KSWS KLSV/KLS
		ネジ無し亜鉛	W-LC	#10-104	#10-75	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとネジナシパイプとの接続 異径サイズ追加	20	
		ネジ無しSUS	W-LS/M/A/L	#16-82 #19-75 M/#20-63:A/#15-80:L/#16-82	#19-75	ステンレス	-	KK-TUBEと各種ネジナシパイプとの接続	25-27	KS/KSV/KSWS KLSV/KLS
		防水ネジ無し亜鉛	W-LP	#16-70	#19-75	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TUBEとネジナシパイプとの防水接続	29	
		超耐熱真鍮	KHB/KHC	#16-70	-	真鍮	ニッケルメッキ	KK-TUBE KGSとボックス/パイプとの接続	14	KGS
		裸用NBR	N type	#16-28	#19-31	亜鉛ダイカスト/ステンレス	-	KK-TUBE KF/KS/KLSとボックス/パイプとの非耐熱性接続	38	KF/KS/KLS
	専用部品	裸用SUS	S type	#10-82	#10-75	亜鉛ダイカスト/ステンレス	-	KK-TUBE KF/KS/KLSとボックス/パイプとの耐熱性接続	39/40	KF/KS/KLS
ブレード用SUS		BR type	#16-82	#19-75	亜鉛ダイカスト/ステンレス	-	ブレード被覆TUBEとボックス/パイプとの耐熱性接続	KFW/KFWS/KSWS		
拡張部品	SUSカップリング	KCRS	#16-54	-	ステンレス	-	ステンレス製厚鋼ネジ付き電線管の接続	30	ステンレス製厚鋼ネジ付き電線管	
	水抜きハブ	KWH	#16-82	#19-75	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	W-PC TYPEを水抜きコネクタに変換	32	W-PC typeのみ	
	配線引出ハブ	KTH					W-PC TYPEを配線引出コネクタに変換			
	ターミナルコーン	TC-WP	#06-104		一般構造用鋼板	亜鉛電気メッキ	KK-TYPEの端末処理	33	各フレキ/コネクタ KSV/KS/KSWS/KLSV/KLS	
		TC-SK	#16-82/#104		ステンレス鋼板	-	KK-TYPEの端末処理			
	中間接続水抜き接続	TC-E	#12-54		一般構造用鋼板	亜鉛電気メッキ	KK-TYPEの端末処理 アース処理	34		
		KJ	#12-104		亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	KK-TYPEの中間接続	35	KGS type以外	
	中間接続水抜き接続	KJW				KK-TYPEの水抜き接続				
	中間接続水抜き接続	KJS	#16-82		ステンレス	-	KK-TYPEの中間接続	28	各フレキ	
	片サドル	KJWS					KK-TYPEの水抜き接続			
両サドル	F-SD-S	#10-70		鉄製	亜鉛電気メッキ	KK-TYPEの固定	36			
シーリングパッキン	F-SD-W	#16-28	#19-31	NBR	-	非耐熱性裸用フレキ専用パッキン	38	FK/KS		
耐圧防爆型コネクタ	汎用品	KXP	#16-70	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (防水)KK-TUBEとボックス類との接続	43	フレキ接続(KGS type以外)	
	耐腐食性	KXP-S	#16-70	-	ステンレス	-	d2G4 (防水)KK-TUBEとボックス類との接続	44	KS/KSV/KSWS KLSV/KLS	
	電線管用	KXP-F	#16-70	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (非防水)厚鋼電線管とボックス類との接続	45	厚鋼ネジ付き電線管	
	ベルマウス	KXP-G	#16-70	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (非防水)ボックス類からの引出:ベルマウス	46	-	
	開放型	ベルマウス	KXP-B	#16-70	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (非防水)(開放型)ボックス類からの引出:ベルマウス	47	-
		電線管用	KXP-C	#16-70	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (非防水)(開放型)厚鋼電線管とボックス類との接続	48	厚鋼ネジ付き電線管
	ワンタッチ	KXP-W	#16-36	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (防水)KK-TUBEとボックス類とのワンタッチ接続	49		
	ロックナット付き	KXP-WS	#16-28	-	ステンレス	-	d2G4 (防水)KK-TUBEとボックス類とのワンタッチ接続	50	フレキ接続(KGS type以外)	
アダプタ	ロックナット付き	KXP-L	#16-28	-	真鍮	ニッケルメッキ	d2G4 (防水)KK-TUBEとボックス類との接続	51		
	ベルマウス	KXP-BAD	#16-28	-	真鍮	ニッケルメッキ	ベルマウス変換アダプタ	52		
	アダプタ	WA	PF/CTG							53
		WAS								
	WR									
	WRS									
	レジュューサ	WB-M	M-PF							PF/CTGのネジ付コネクタ全般
	アダプタ	WB-PG	PG-PF						55	
90アングル	KAGS	#16-28	-	真鍮	ニッケルメッキ	Mネジに変換	56			
スライド	AD-XP	#16	-	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	Pgネジに変換	57			
シールコネクタ	ストレート	ABS	#16-54	#15-19	亜鉛ダイカスト	亜鉛電気メッキ	ストレートシールコネクタ	59		
	90アングル	ABA	#16-28	#15-19	又は、真鍮	亜鉛電気メッキ	90°アングルシールコネクタ	60		

- は、サイズ設定が御座いません。

※取扱商品の仕様は、予告なく変更することが御座います。御了承下さい。

コネクタ	CTG
	CTC
	PF
	M
	その他フレキサイズ