防水性	構造	外装	原管材質	物性	使用温度	型番
						型番クリックで デジタルカタログが表示されます。
フレキ	防水	インターロック	塩ビ	鉄	耐油・耐候性	−50℃～80℃	KV
					耐寒性		KV-G
					耐熱性	−25℃～120℃	KH
					難燃性	−30℃～80℃	KD
				SUS	耐油・耐候性 耐寒性 耐腐食性 耐薬品性	−50℃～80℃	KSV
		スクエアロック	塩ビ	鉄	耐油・耐候性	−30℃～65℃	KLV KLV-TG KLV-LG
					耐衝撃性 耐薬品性	−30℃～65℃	KPE
				SUS	耐油・耐候製 耐腐食性 耐薬品性	−30℃～65℃	KLSV
	非防水	インターロック	無し	鉄	耐熱性・耐スパッタ	～120℃	KF
				SUS	耐熱性・耐スパッタ 耐腐食性	～120℃	KS
			ブレード	鉄	耐熱性・耐スパッタ 耐ノイズ	～300℃	KFW
				SUS	耐熱性・耐スパッタ 耐腐食性 耐ノイズ	～300℃	KSWS
			超耐熱ブレード	鉄	耐熱性・耐スパッタ	～600℃	KGS
		スクエアロック	無し	SUS	耐熱性・耐スパッタ 耐腐食性	～120℃	KLS
			ブレード	鉄	耐熱性・耐スパッタ 耐ノイズ	～300℃	KLW
				SUS	耐熱性・耐スパッタ 耐腐食性 耐ノイズ	～300℃	KLSWS
			超耐熱ブレード	鉄	耐熱性・耐スパッタ	～600℃	KLGS